



Anwendungen

Weiche Muffe für EVA Schläuche

Eigenschaften Standard-Version

- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit (siehe Kap. 14.1)
- gute UV- und Ozonbeständigkeit
- leicht und schnell montierbar
- wiederverwendbar (aufschraubbar)

Eigenschaften EL-Version

- Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand $< 10^4 \Omega$
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit (siehe Kap. 14.1)
- gute UV- und Ozonbeständigkeit
- leicht und schnell montierbar
- wiederverwendbar (aufschraubbar)

Werkstoff

- Wandung: hochwertiges Weich-PVC

Temperaturbereich

- ca. -20 °C bis ca. +70 °C
- kurzzeitig bis ca. +80 °C

Liefervarianten

- Standard-Version: grau und schwarz
- EL-Version: schwarz

Passend zu Schlauch

- EVA: 373

Applications

Soft sleeve for EVA hoses

Properties Standard-Version

- good resistance to alkalis and acids
- good resistance to chemicals (see chapt. 14.1)
- good resistance to UV and ozone
- easily and quickly fitted
- re-usable (threaded)

Properties EL-Version

- current-flow resistant and surface resistant $< 10^4 \Omega$
- good resistance to alkalis and acids
- good resistance to chemicals (see chapt. 14.1)
- good resistance to UV and ozone
- easily and quickly fitted
- re-usable (threaded)

Material

- wall: high grade soft PVC

Temperature Range

- -20 °C approx. to +70 °C approx.
- short time to +80 °C approx.

Delivery Variants

- Standard-Version: grey and black
- EL-Version: black

Suitable for Hose

- EVA: 373

empfohlener Stutzen-Ø mm	empfohlene Stutzenlänge mm	Einschraubtiefe Schlauch mm	Gesamt-länge mm	Gewicht kg/Stück	passend zu Schlauch Ø-Innen mm	Standard-Version grau Lager-Abmessungen Bestellnummer
Recommended Adapter-Ø mm	Recommended Adapter Length mm	Threading Depth Hose mm	Total Length mm	Weight kg/ piece	Suitable for Hose I.D. mm	Standard-Version grey Dimensions in Stock Order No.
32	44	40	85	0,06	32	227-0032-0000
38	44	40	85	0,07	38	227-0038-0000
45	44	40	90	0,08	45	auf Anfrage lieferbar / available on request
50	49	41	90	0,09	50	auf Anfrage lieferbar / available on request

empfohlener Stutzen-Ø mm	empfohlene Stutzenlänge mm	Einschraubtiefe Schlauch mm	Gesamt-länge mm	Gewicht kg/Stück	passend zu Schlauch Ø-Innen mm	Standard-Version schwarz Lager-Abmessungen Bestellnummer
Recommended Adapter-Ø mm	Recommended Adapter Length mm	Threading Depth Hose mm	Total Length mm	Weight kg/ piece	Suitable for Hose I.D. mm	Standard-Version black Dimensions in Stock Order No.
32	44	40	85	0,06	32	227-0032-0001
38	44	40	85	0,07	38	227-0038-0001
45	44	40	90	0,08	45	auf Anfrage lieferbar / available on request
50	49	41	90	0,09	50	auf Anfrage lieferbar / available on request

empfohlener Stutzen-Ø mm	empfohlene Stutzenlänge mm	Einschraubtiefe Schlauch mm	Gesamt-länge mm	Gewicht kg/Stück	passend zu Schlauch Ø-Innen mm	EL-Version schwarz Lager-Abmessungen Bestellnummer
Recommended Adapter-Ø mm	Recommended Adapter Length mm	Threading Depth Hose mm	Total Length mm	Weight kg/ piece	Suitable for Hose I.D. mm	EL-Version black Dimensions in Stock Order No.
32	44	40	85	0,06	32	227-0032-1003
38	44	40	85	0,07	38	227-0038-1003
45	44	40	90	0,08	45	auf Anfrage lieferbar / available on request
50	49	41	90	0,09	50	auf Anfrage lieferbar / available on request

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie den technischen Anhang./Further diameters available on request. Engineering modifications subject to change. Please refer to the technical appendix.