



Anwendungen

Verbindung von Schläuchen untereinander oder von Schlauch und Stutzen

Eigenschaften

- passt sich beliebig jeder Oberflächenkontur an
- leicht und schnell montierbar
- unlösbare und dichte Verbindung durch Verwendung von Schmelzkleber (als Zubehör erhältlich)

Werkstoff

- Polyolefin

Temperaturbereich

- ca. -40 °C bis ca. +125 °C

Liefervarianten

- schwarz (Standard)
- Schmelzkleber als Zubehör erhältlich

Passend zu Schlauch

- AIRDUC®: 341, 343, 345, 350, 351, 352, 355, 362, 363
- Klimaschlauch: 371
- Metallschlauch: 375 Spezialfaden
- NEO 1, NEO 2
- NORPLAST®: 383, 385, 388
- PROTAPPE®: 310, 320, 322, 330, 331, 332
- SuperFlex: 372
- TIMBERDUC®: 531, 532, 533, 534

Applications

Connection of one hose with another or with a connecting socket

Properties

- adapts itself to any surface
- easily and quickly fitted
- perfectly bonded and sealed connection with hot melt adhesive (available as accessory)

Material

- polyolefine

Temperature Range

- -40 °C approx. to +125 °C approx.

Delivery Variants

- black (standard)
- hot melt available on request

Suitable for Hose

- Air-Conditioning Hose 371
- AIRDUC®: 341, 343, 345, 350, 351, 352, 355, 362, 363
- Metal Hose: 375 Special Fibre Seal
- NEO 1, NEO 2
- NORPLAST®: 383, 385, 388
- PROTAPPE®: 310, 320, 322, 330, 331, 332
- SuperFlex: 372
- TIMBERDUC®: 531, 532, 533, 534

Zubehör Register 13/accessories register 13



13.3.0

Schelle 208
Clamp 208



13.18.0

Blechverbinder 270-271
Metal Connector 270-271

passend zu Schlauch Ø-Innen mm	Schrumpfbereich mm	Muffenlänge ca. mm	Verpackungseinheit Stück	Lager-Abmessungen Bestellnummer
Suitable for Hose I.D. mm	Shrinking Range mm	Muff Length approx. mm	Packaging Units pieces	Dimensions in Stock Order No.
15 - 22	15 - 30	70	1	223-0038-0000
15 - 22	15 - 30	1.000	1	223-9038-0000
20 - 40	22 - 50	80	1	223-0050-0000
20 - 40	22 - 50	1.000	1	223-9050-0000
30 - 50	25 - 63	80	1	223-0063-0000
30 - 50	25 - 63	1.000	1	223-9063-0000
40 - 60	30 - 75	90	1	223-0075-0000
40 - 60	30 - 75	1.000	1	223-9075-0000
50 - 70	35 - 85	100	1	223-0085-0000
50 - 70	35 - 85	1.000	1	223-9085-0000
60 - 80	40 - 95	110	1	223-0095-0000
60 - 80	40 - 95	1.000	1	223-9095-0000
80 - 100	45 - 115	120	1	223-0115-0000
80 - 100	45 - 115	1.000	1	223-9115-0000
100 - 130	50 - 140	150	1	223-0140-0000
100 - 130	50 - 140	1.000	1	223-9140-0000
130 - 150	60 - 160	170	1	223-0160-0000
130 - 150	60 - 160	1.000	1	223-9160-0000
150 - 170	70 - 180	190	1	223-0180-0000
150 - 170	70 - 180	1.000	1	223-9180-0000

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie den technischen Anhang./Further diameters available on request. Engineering modifications subject to change. Please refer to the technical appendix.